

## Ponudba za avdiosistem Kina Šiška

---

### **MOČNOSTNO OZVOČENJE**

---

---

#### **MOČNOSTNO OZVOČENJE – Line array:**

#### **Srednje – visokotonske enote, sistem levo, desno, ter sredina**

##### **ADAMSON SPEKTRIX**

trosistemski line array zvočnik, kos 8  
SPL 130 dB (136 dB peak), komponente 1 x 8,5" bas, 1 x 8,5" mid 1 x  
1,4" visokotonec (throat diameter)  
Frekvenčni razpon 80 Hz – 18 Khz (+/- 3 dB ).

##### **ADAMSON SPEKTRIX WAVE**

trosistemski line array zvočnik – downfill, kos 4  
SPL 130 dB (136 dB peak), komponente 1 x 8,5" bas, 1 x 8,5" mid 1 x  
1,4" visokotonec (throat diameter)  
Frekvenčni razpon 80 Hz – 18 Khz (+/- 3 dB ).  
Pokrivanje 120 x 15 stopinj

##### **ADAMSON METRIX WAVE – INSTALL**

dvosistemski line array zvočnik , kos 3  
SPL 126,8 dB (132,5 dB peak), komponente 1 x 8,5" bas-mid, 1 x 1,4"  
visokotonec (throat diameter),  
Frekvenčni razpon 95 Hz – 18 Khz (+/- 3 dB).  
Pokrivanje 120 x 15 stopinj

##### **HK AUDIO CT 112**

Dvosistemski zvočnik – nearfill/surround kos 8  
SPL128dB (134dB peak), komponente 1 x 12" mid-bas, 1 x 1,4"  
visokotonec (throat diameter),  
Frekvenčni razpon 60 Hz – 17 Khz (+/- 4 dB ).  
Pokrivanje 60 x 40 stopinj.(rotabilni horn),

#### **MOČNOSTNO OZVOČENJE – Bas/sub sistem:**

### **ADAMSON SPEKTRIX SUB**

postavitev 2 desno, 2 levo, 2 pod oder kos 6  
posamična enota sestavljena iz 2 x 18" zvočnikov (kardioid).

SPL 132dB (138 dB peak).  
frekvenčni razpon 35 – 110 Hz (+/- 3 dB)

### **ADAMSON METRTRIX SUB**

postavitev sredina kos 1  
enota sestavljena iz 2 x 15" zvočnikov (kardioid).

min. SPL 130,4 dB (136,4 dB peak).  
frekvenčni razpon 35 – 110 Hz (+/- 3 dB )

## **MOČNOSTNO OZVOČENJE – Ojačevalne enote:**

**Ojačevalne enote** kpl 1

**LABGRUPPEN C 68:4** 4

4 x 1200 W/8ohm, 4 x 1700 W/4ohm, frekvenčni razpon 6,8Hz -34Khz ,  
razmerje S/N 112 dB, THD 20 Hz – 20 Khz = 0,1%, Peak limiter hard/soft,  
Nomad link networking, Soft start

**LABGRUPPEN C 48:4** 4

4 x 1000 W/8ohm, 4 x 1200 W/4ohm, frekvenčni razpon 6,8Hz -34Khz ,  
razmerje S/N 112 dB, THD 20 Hz – 20 Khz = 0,1%, Peak limiter hard/soft,  
Nomad link networking, Soft start

## **MOČNOSTNO OZVOČENJE – Procesorji:**

**Kretnica za upravljanje ozvočenja levo/desno/sredina**

**ADAMSON M-SERIES PROCESSOR** 3

4 in – 8 out zvočniški procesor/kretnica, Butterworth, Bessel, Linkwitz  
Riley filtri, dinamični razpon 115 dB, Delay 450 ms, EQ parametric, hi  
shelf, lo shelf, dostop do funkcij preko ethernet ali RS-232 kabla, 30  
spominskih mest za nastavitve, 24 bitni pretvorniki, 32 bitno interno  
procesiranje.

---

## **MONITORSKO OZVOČENJE**

---

m.e. kol

### **MONITORSKO OZVOČENJE – talni (wedge sistem):**

#### **HK AUDIO CT 115**

kos 16

- Spl 134 db (138 dB peak) ,  
frekvenčni razpon. 65 Hz do 16 Khz (+/- 3 dB), komponente : 1 x 15"  
+ 1,4"(throat diameter) razpršenost/prostorska pokritost 60<sup>0</sup>  
horizontalno x 40<sup>0</sup> vertikalno (rotabilno).- teža 25,4 kg

- Ohišje v črni barvi.

pripadajoči ojačevalci za 16 monitorskih linij.

kpl 1

#### **LABGRUPPEN C 48:4**

kos 4

4 x 1000 W/8ohm, 4 x 1200 W/4ohm, frekvenčni razpon 6,8Hz -34Khz ,  
razmerje S/N 112 dB, THD 20 Hz – 20 Khz = 0,1%, Peak limiter hard/soft,  
Nomad link networking, Soft start

#### **HK AUDIO DSM 2060**

kos 3

2 in – 6 out zvočniški procesor/kretnica, Butterworth, Bessel, Linkwitz  
Riley filtri, dinamični razpon 112 dB, Delay 450 ms, EQ parametric, hi  
shelf, lo shelf, dostop do funkcij preko RS-232 kabla, 24 bitni  
pretvorniki,96 kHz

### **MONITORSKO OZVOČENJE – stranski (side fill) sistem:**

srednje – visoke enote

#### **HK AUDIO CN 115**

kos 4

- Spl 134 db (138 dB peak) ,  
frekvenčni razpon. 68 Hz do 19 Khz (+/- 3 dB), komponente : 1 x 15"  
+ 1,4"(throat diameter) razpršenost/prostorska pokritost 60<sup>0</sup>  
horizontalno x 40<sup>0</sup> vertikalno (rotabilno).- teža 25,4 kg, vključena  
pokrivala.

bas/sub enote

#### **HK AUDIO CT 118**

kos 2

enota sestavljena iz 18" zvočnika .SPL 129dB (131dB peak), frekvenčni  
razpon 41 – 350 Hz (+/- 3 dB ).Teža 42 kg, ohišje – v črni barvi

**LABGRUPPEN C 68** kos 1  
4 x 1200 W/8ohm, 4 x 1700 W/4ohm, frekvenčni razpon 6,8Hz -34Khz ,  
razmerje S/N 112 dB, THD 20 Hz – 20 Khz = 0,1%, Peak limiter hard/soft,  
Nomad link networking, Soft start

**HK AUDIO PS 32** kos 1  
Razvodni sistem za električno napajanje LabGruppen ojačevalcev  
močnostnega sistema.3 x 30A + 2 x duplex 20A izhod.

### **MONITORSKO OZVOČENJE –bobnarski (drumfill) sistem:**

srednje – visoke enote

**HK AUDIO CN 115** kos 2  
- Spl 134 db (138 dB peak) ,  
frekvenčni razpon. 68 Hz do 19 Khz (+/- 3 dB), komponente : 1 x 15"  
+ 1,4"(throat diameter) razpršenost/prostorska pokritost : 60°  
horizontalno x 40° vertikalno (rotabilno).-

bas/sub enote kos 1  
**HK AUDIO CT 118**  
enota sestavljena iz 18" zvočnika .SPL 129dB (131dB peak, frekvenčni  
razpon 41 – 350 Hz (+/- 3 dB )).

ojačevalci za bobnarski drum fill sistem kpl 1  
**HK AUDIO VX 2400** kos 2  
2 x 750 W/8ohm, 4 x 1700 W/4ohm, frekvenčni razpon 20Hz 20Khz ,  
razmerje S/N 103 dB, THD 20 Hz – 20 Khz = 0,1%, Peak limiter hard/soft,  
Nomad link networking, Soft start

**HK AUDIO DSM 2060** kos 1  
2 in – 6 out zvočniški procesor/kretnica, Butterworth, Bessel, Linkwitz  
Riley filtri, dinamični razpon 112 dB, Delay 450 ms, EQ parametric, hi  
shelf, lo shelf, dostop do funkcij preko RS-232 kabla, 24 bitni  
pretvorniki,96 kHz

**HK AUDIO PS 32** kos 1  
Razvodni sistem za električno napajanje LabGruppen ojačevalcev  
močnostnega sistema.3 x 30A + 2 x duplex 20A izhod.

**HK AUDIO PB 2** kos 1

Distribucijska enota/omarica za razvod signalov od zvočniškega procesorja, do ojačevalcev z možnostjo RS 232 kontrole, priključki speakon NL-8, canon M/F.

## **MONITORSKO OZVOČENJE – osebni <<in ear>> sistem:**

In-ear monitor sistem	kpl	1
<b>AUDIOTECHNICA M3</b> Doseg 100 m, frekv. razpon od 60 Hz -13kHz, 16 kanalov	kos	8
brežžični in-ear monitorski sistem sestavljen iz komponent :		
M3T – stereo oddajnik, moč 10ali 50 mW, M3R – stereo sprejemnik, 65 m/W izhoda, občutljivost 20 dBuV, dodatni aux vhod		
EP3 – slušalke - visokokvalitetne dvosistemske slušalke kot npr. Sennheiser,AKG, Beyerdynamic, M-Audio ...		
<b>SENNHEISER AC 3000</b> Antenski combiner za 8 in-ear monitor linij	kos	1
<b>SENNHEISER A 2003UHF</b> pasivna sprejemno/oddajna antena, oddajno/sprejemni kot 100 <sup>0</sup>	kos	2
<b>STEINIGKE EFFECT RACK 6HE</b> omarica za oddajnike in combiner 6HE	kos	1

---

## **MEŠALNE KONZOLE**

---

Artikel	m.e.	kol
mešalna konzola analogne tehnologije za manjši vadbene izvedbeni prostor		
<b>ALLEN &amp; HEATH GL-2400-16</b> 16 kanalna mic/line mešalna miza, 4 zvočne grupe s pan kontrolo, 6 Aux send na kanal , LR mix, dva stereo kanala vsak z mikrofonskim in dual stereo line izhodi, 7 x 4 matrix, 2 x lučke za osvetlitev	kos	1
mešalna konzola za FOH ali monitoring digitalne tehnologije		
<b>YAMAHA M7CL-48</b>	kos	1

48 mono mic/line vhodov, 4 stereo vhodi na vhodni plošči, 16 mix bus + LCR bus izhodi, 8 matrix bus, 72 dB mic/line predojačevalci, total recall (tudi gain), +48V fantom power, 4 segmentni LED level meter po kanalu, vsak kanal na svojem 100 mm motoriziranem fader-ju, dinamični razpon IN/OUT = 108 dB, Centralogic sistem, 1 x 13" LCD display

mešalna konzola za FOH ali monitoring analogne tehnologije

**MIDAS SIENNA 480 – TOURING PACK**

kos 1

Analogna mešalna miza z 48 mic/line vhodi, 21 bus izhodi, 4 x param. eq, 5 mute group, 100 mm samočistilni potenciometri, vizualna kontrola vhodnih in izhodnih signalov.

za režijo-kabino -mešalna konzola digitalne tehnologije istih karakteristik kot FOH

**YAMAHA M7CL-48**

kos 1

48 mono mic/line vhodov, 4 stereo vhodi na vhodni plošči, 16 mix bus + LCR bus izhodi, 8 matrix bus, 72 dB mic/line predojačevalci, total recall (tudi gain), +48V fantom power, 4 segmentni LED level meter po kanalu, vsak kanal na svojem 100 mm motoriziranem fader-ju, dinamični razpon IN/OUT = 108 dB, Centralogic sistem, 1 x 13" LCD display

---

**ZUNANJI PROCESORJI ZA MOČNOSTNO OZVOČENJE  
IN MONITORSKI SISTEM**

---

	m.e.	kol
<b>KLARK TEKNIK DN-370</b>	kos	2
grafični analogni 2 x 31 pasovni stereo ekvilajzer z 45mm dolgimi drsnimi potenciometri +/- 12 dB, frekvenčnega razpona od 20Hz – 20 Khz., elektronsko balansirani vhodi		
<b>KLARK TEKNIK DN-370</b>	kos	6
grafični analogni 2 x 31 pasovni stereo ekvilajzer z 45mm dolgimi drsnimi potenciometri +/- 12 dB, frekvenčnega razpona od 20Hz – 20 Khz., elektronsko balansirani vhodi		
<b>EAW SMAART V.6</b>	kos	1

digitalni procesor za analizo zvočne slike / >>analajzer<< za programsko okolje WIN/MAC, z funkcijami meritev : SPL, peak, coherence, frekvenčni razpon, fazni zamik, feedback ...

**PRESONUS INSPIRE** 1

zvočna kartica z priklop na prenosni računalnikz dvema mic/line vhodoma, + 48V fantom napajanje, izhod za slušalke, 24 bit/96kHz

**BEYERDYNAMIC MM-1** 1

kondenzatorski – omnidirectional merilni - linearni mikrofon 20Hz – 20kHz, max. spl 128 dB

**TC ELECTRONIC M3000** kos 2

**LEXICON PCM 81** kos 1

**EVENTIDE ECLYPSE** kos 1

**TC ELECTRONIC D-TWO** kos 2

**DBX 160A** kos 4

**DRAWMER DL-241** kos 3

**DRAWMER DS-201** kos 3

**LEXICON MV-5** kos 1

surround procesor 7.1, HDMI ,AC3 ,DOLBY SURROUND, 24bit,192 khz, analog/digital in/out, USB, Logic 7 procesing, 12 vhodov, 8 izhodov v 2 coni, avtomatski EQ in zvočniška kalibracija, podpora za I-pod, RS-232 kontrola ...

---

## **MIKROFONI, MIKROFONSKA STOJALA in DI ODJEMALCI**

---

#	Artikel	m.e.	kol
	<b>BEYERDYNAMIC OPUS NE 900Q</b>	kos	2

**4 kanalni** true diversity UHF sprejemnik, 960 frekvenc, 16 kanalov na f. pas, auto scan funkcija/ACT avtomatično prepoznavanje mikrofonskih enot preko infra red, nastavljiv squelch, frekvenčno območje po slovenski zakonodaji, razmerje S/N = 110 dB, vgrajen compander limiter sistem NE572, 5 segmentni pokazatelj polnosti baterije

**BEYERDYNAMIC OPUS SDM 960M** kos 8

brežžični handheld pevski mikrofona, dinamičen, hipercardioid karakteristike, visoke kvalitete, metalno črno ohišje, frekvenčni razponj 55 – 18 KHz, z 5 segmentnim pokazateljem polnosti baterije, max SPL 146 dB, razmerje S/N = 110 dB, polna baterija zadošča za 20 ur delovanja

**BEYERDYNAMIC OPUS TS 900M** kos 8

brežžični oddajnik (pocket transmitter) v metalnem ohišju, v enakem f. območju kot sprejemnik, po slovenski zakonodaji.razmerje S/N = 110 dB, compander limiter sistem NE572, 5 segmentni pokazatelj polnosti baterije, polna baterija zadošča za 20 ur delovanja

**BEYERDYNAMIC MCE 55.18 SC** kos 8

kravatni miniaturni mikrofona, kondenzatorski, omnidirectional, v barvi kože, vodoodporen, frekvenčni razpon min. 20 Hz – 20 kHz, max. SPL 130 dB

**BEYERDYNAMIC ZAS 800 – OPUS 900** kos 2

**SENNHEISER MD-441** kos 2

mikrofona primeren za ozvočenje govorcev,

komplet mikrofonov (dinamičnih in kondenzatorskih) za ozvočenje kompleta bobnov, v sestavi 1 x bas, 3 x tom, 1 x hi-hat, 1 x snare, 2x overhead kpl 2

**BEYERDYNAMIC OPUS DRUMSET M** kos 2

komplet mikrofonov za ozvočenje kompleta bobnov, v sestavi 1 x bas (OPUS 99 dinamični hipercardioid, hi-spl, integriran elastični suspensor, max. SPL = 145 dB), 3 x tom, 1 x snare (OPUS 88 clip on kondenzatorski kardioid, SPL = 136 dB) z vgrajenim predojačevalcem in nastavki za na boben.

**RODE NT5 MATCHED PAIR** kos 2

umerjeni par mikrofonov za overhead, kondenzatorski kardioid, max. SPL=145 dB, frekv. razpon = 20Hz -20kHz, S/N = 78 dB

**RODE NT 3** kos 2

mikrofon za Hi-Hat, kondenzatorski kardiod, max. SPL=143 dB, frekv. razpon = 20Hz -20kHz, S/N = 77 dB

<b>SHURE SM 57</b> mikrofon primeren za ozvočenje inštrumentov	kos	16
<b>SHURE BETA 58</b> dinamični mikrofoni za ozvočenje vokala/pevcev kot npr Shure Beta 58, Beyerdynamic TGX-60	kos	6
<b>BEYERDYNAMIC TGX 60</b> dinamični mikrofoni za ozvočenje vokala/pevcev kot npr Shure Beta 58, Beyerdynamic TGX-60	kos	6
<b>AUDIOTECHNICA AT-8015</b> kondenzatorski mikrofoni primerni za ozvočenje/snemanje ambienta	kos	4
<b>BEYERDYNAMIC OPUS 51</b> Kondenzatorski mikrofon za ozvočenje tal odra, polkrožna karakteristika, max. SPL = 131dB, vključno z predojač. stopnjo CV-3	kos	6
<b>AUDIOTECHNICA ES 933 H</b> mikrofon hypercardioid za ozvočenje z stropa , frekv. razp. 80-20kHz, max SPL= 138dB, kot od 90-360 <sup>0</sup> glede na izbrano izmenljivo kapsulo	kos	8
<b>FISHERAMPS BUTTKICKER</b> naprava za povzročanje tresljajev >>butshaker<< za montažo na bobnarski stol z močjo 400-1500w, frek. razp. od 5-200Hz	kos	2
<b>KLARK TEKNIK DN-100</b> DI odjemalec	kos	12
mikrofonska stojala <b>K&amp;M 210/2</b> veliko črno >> žirafa<< stojalo kot npr. K&M 210/2	kos	28
<b>K&amp;M 259</b> malo črno >> žirafa<< stojalo kot npr. K&M 259	kos	16
<b>K&amp;M 25960</b> malo črno stojalo primerno za ozvočenje bas bobna kot npr. K&M 25960	kos	2
<b>K&amp;M 23105</b> malo namizno pregibno stojalo kot npr. K&M 23105	kos	4

---

## MOBILNI ZVOČNI SISTEM

---

#	Artikel	m.e.	kol
	<b>HK AUDIO PRO:15A</b> 500 W zvočnik >>selfpowered<<, kot npr. Mackie SRM-450, Yamaha MSR-400, HK-PR 015A, ...	kos	2
	<b>AMERICAN AUDIO SPS-1B</b> stojalo za zvočnik prilagodljive višine min. 1,8 m	kos	4

## Ponudba za videosistem Kina Šiška

### SEZNAM OPREME

Poz.	Artikel	e.m.	količina
1.	<b>PANASONIC PT-DW10000</b> projektor, 10 000 ANSI lum, 1920x1080pixlov	kos	1
2.	<b>PANASONIC PT-D10000</b> projektor, 10 000 ANSI lum, 1400x1050pixlov	kos	1
3.	<b>PANASONIC ET-D75LE1</b> motorni objektiv	kos	2
4.	<b>EUROSCREEN CINE PRO</b> Platno na elektromotorni pomik	kos	1
5.	<b>PROJECTA FAST FOLD</b> prenosno projekcijsko platno, 305x229cm	kos	2
6.	<b>PROJECTA FAST FOLD</b> prenosno projekcijsko platno, 427x320cm	kos	1
7.	<b>EUROSCREEN MAJOR PRO C</b> projekcijsko platno na roloju	kos	3
8.	<b>PANASONIC PT-DW5100</b> projektor, 5500 ANSI lumnov	kos	3
9.	<b>PANASONIC ET-DLE050</b> Objektiv za projektorje	kos	3
10.	<b>PANASONIC PT-D5700</b> projektor, 6000 ANSI lum	kos	1
11.	<b>PANASONIC TH-42PV80</b> plazma, 42", resolucija 1024x768	kos	2
12.	<b>PANASONIC TH-50PY80</b> plazma, 50", resolucija 1920x1080	kos	4
13.	<b>PANASONIC AG-HVX200</b> Full HD kamera	kos	3

### Dodatna videooprema Kina Šiška

Poz.	Artikel	e.m.	količina
1.	<b>SONY Anycast HD</b> HD video mešalna miza z možnostjo streaminga, v sestavi:	kpl	1
	<b>SONY AWS-G500HD</b> Anycast HD	kos	1
	<b>SONY BKAW-570</b> SDI video vhodna kartica za Anycast	kos	1
	<b>SONY BKAW-550</b> RGB video vhodna kartica za Anycast	kos	1
	<b>AJA HD10AVA</b> Pretvornik komponent signala na SDI	kos	2

<b>2. LiveGlas</b>	kpl	1
Programska in strojna oprema za Digital Signage sistem 3x projektorjev, 4x plazma ekranov za upravljanje in prikazovanje video vsebin, html, Flash, PPT,.. Vsebin v sestavi:		
<b>SERVER PC</b>	kos	1
procesor Dual-Core Intel® Xeon® 3065 (2.33GHz, 1333MHz FSB) predpomnilnik 4MB L2 pomnilnik 1 GB ECC PC2-6400 + DODATNI POMNILNIK 1G mreža NC105i Gigabit vgrajen trdi disk 250 GB SATA NHP DVDRW Kit, Windows OS		
<b>STB</b>	kos	6
Procesor: Intel ® 945GC+Intel® Atom™ 230 Zvočna kartica: Realtek ALC662 HD Audio 5.1 Grafična kartica: Intel ® GMA 950 NIC: RTL8102EL 10/100 RAM: 1GB DISK: 2GB Flash disk Windows OS		
<b>3. EXTRON MVX 88VGA A</b>	kos	2
VGA/avdio matrični preklopnik		
<b>4. EXTRON MTP/MTR 15HDA</b>	kpl	4
VGA/komponent video oddajniki/sprejemniki na UTP		
<b>5. EXTRON 1/2 VGA</b>	kos	3
VGA distribucijski ojačevalnik		
<b>6. ERGOTRON</b>	kos	2
Voziček za plazma ekran		
<b>7. PANASONIC DVD-S54</b>	kpl	2
DVD predvajalnik, kpl z elementi za montažo v RACK		
<b>8. LiveGlas klient</b>	kpl	1
PC z nameščeno programsko opremo za upravljanje LiveGlas aplikacije in upravljanje projektorjev, kpl z 24" LCD monitorjem in ustreznimi dodatnimi karticami v sestavi:		
<b>PC HP DC 7900</b>	kos	1
2GB RAM, 500GB SATA Hard disk, nVidia GF8400 grafična kartica, video capture kartica, Windows XP OS, miška, tipkovnica		
<b>SAMSUNG SM2443BW</b>	kos	1
24" LCD ekran		
<b>9. SACHTLER System FSB4</b>	kos	3
Tripod stojalo za kamero		
<b>10. AG P15Sub</b>	kos	2
19" D-SUB 15 pin, 16-portni patch panel		
<b>11. RACK omara</b>	kpl	1

19", 36HE tehnološka omara za vgradnjo opreme, kpl z potrebnimi policami, 220V razvodom ter steklenimi vrati s ključavnico

---

## Seznam scenske osvetljave

Artikel	e.m	količina
PAR 64 1000W		120
COEMARRISALTO 1000W PC		70
COEMAR RISALTO 2000W PC		24
ZOOM PROFILNI REFLEKTOR ETC SOURCE FOUR ZOOM 15°-30 750W		36
ZOOM PROFILNI REFLEKTOR ETC SOURCE FOUR ZOOM 25°-50°		50
FRESNEL STUDIJSKI REFLEKTOR 5000W QUARTZCOLOR		8
ASIMETRIČNO KORITO COEMAR SEQUENZA 1000W		90
SIMETRIČNO KORITO COEMAR 1000W		16
PRENOSNO SIMETRIČNO KORITO 2000W IANIRO BLONDE		6
FRESNEL DAYLIGHT REFLECTOR 2500W QUARTZCOLOR		6
1200W HMI 1200W COEMAR TESTA SPREMLJEVALNI REFLECTOR		4
I-PROFILEFLEX COEMAR 2000W MSR		12
COEMAR I SPOT EXTREME 1200 W		12
COEMAR INFINITY WASH XL MSR 1200W		24
TALNA REFLEKTORSKA STOJALA		40
REFLEKTORSKA STOJALA 1,5-3,5M DOUGHTY		20
WINCH STOJALA WMB 076 PRO 190CM-600CM		12
STROBOSKOP SAETTA COEMAR		6
STROJ ZA NIZKO MEGLO CYRO FOG LOOK SOLOOTIONS		1
HAZER UNIQUE II LOOK SOLOOTIONS		2
VENTILATOR STAGE BLOWER MAGIC EFFECTS		2
TRANSPORTNI ZABOJI		30
TRANSPORTNI VOZIČKI		6
LUČNI PULT CHAMSYS MAGIC Q 200 PRO		1
LUČNI PULT AVOLITES PEARL EXPERT		2
KANALI 2,5 KW DIMMER REGULIRANI DMX		240
KANALI 2,5 KW DIREKTI DMX		240
KANALI 5KW DIMMER REGULIRANI DMX		30
24-KRAT 2,5KW DIMMER RACK TRANSPORTNI		5
6-KRAT 5KW DIMMER RACK TRANSPORTNI		3